

SCHEMA TECNICA – BRONZO FOSFOROSO

QUALITA' QUALITY	Il Bronzo fosforoso è una lega di Rame (CU) e Stagno (Sn) e Fosforo (P) che ne aumenta la durezza . Questa lega ha buone caratteristiche meccaniche ed ottima resistenza alla corrosione. Buona resistenza all'usura, alla corrosione e con buoni risultati di saldabilità.
FINITURA FINISHING	Lucida
DIAMETRI DIAMETERS	Ø da 0.05 mm a Ø 3.00mm RICOTTO (N/mm ² 340/900)
NORME RIFERIMENTO	EN12166:2016

Composizione chimica Analysis								
TIPOLOGIA	% Sn	% P max	% Cu max	% Fe max	% Ni max	% Pb max	% Zn	% Altri
CuSn5 CW451K	4,5-5,5	0.01-0.40	Restante	Max 0,1	Max 0,3	Max 0,03	Max 0,2	Max 0,2
CuSn6 CW452K	5.5-7.5	0.01- 0.40	Restante	Max 0,1	Max 0,3	Max 0,05	Max 0,3	Max 0,2
CuSn8 CW453K	7.5- 9	0.02-0.40	Restante	Max 0,1	Max 0,3	Max 0,05	Max 0,3	Max 0,2
BOBINE-SPOOLS	Rotoli da 20 kg -Bobine DIN100-DIN160 -DIN200							
APPLICAZIONI APPLICATION	Varie applicazioni							

Stato Materiale	Resistenza Minima
R340	340 N/mm2
R420	420 N/mm2
R520	520 N/mm2
R700	700 N/mm2
R900	900 N/mm2

PP Gds 15-1-2015

SISTEMI DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO singolo e Multiplo

Packing methods- Single and Multiple

Imballo singolo	Imballo multiplo-
 Bobine -Spools	 Cassa in compensato +/-1000 kg Plywood case +/-1000 kg
 Singol Coil +/- 25 kg	 Multiple Coil on Core- 250 kg